



Krautherm Quarzgrund Uni

Адгезионная пигментированная грунтовка с кварцевым песком, для внутренних и наружных работ.

Описание продукта

Область применения:

Предназначена для нанесения укрывистых и шероховатых грунтовочных покрытий на:

- бетона (без покрытия);
- минеральных старых штукатурных покрытий, обладающих несущей способностью;
- матовых несущих дисперсионных лакокрасочных покрытий, обладающих несущей способностью;
- прочных минеральных покрытий;

Применяется для системы теплоизоляции Krautherm специально в качестве предварительного покрытия придающего адгезию при последующем нанесении штукатурок на основе синтетических смол, силиконовых смол, дисперсионных, силикатных, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, что значительно облегчает нанесение и структурирование этих материалов.

Свойства:

- атмосферостойкая;
- водоотталкивающая;
- обладает хорошей укрывистостью;
- высокая адгезия;
- разбавляется водой;
- экологически чистая;
- «трудно воспламеняемая» в системе Krautherm;
- колеруется в системе Color.

Упаковка:

Ведро 25 кг.

Цвет:

Белый. Колеруется в системе Color.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки.



Хранение:

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте при температуре не ниже +5 ° С. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца от даты изготовления.

Применение

Подготовка основания:

Поверхности основания должны быть ровными, прочными, чистыми, сухими и с несущей способностью. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, например: опалубочные масла, остатки строительных растворов и других материалов, а также отслаивающиеся окрашенные покрытия, нужно удалить. Сильно впитывающие поверхности, а также поверхности, загрязненные пылью необходимо тщательно очистить и загрунтовать концентратом Sytilolkonzentrat.

Метод нанесения:

Перед нанесением материала следует тщательно перемешать. Наносить с помощью валика или кисти. Для установки нужной консистенции можно разбавить водой не более 10%.

При последующем нанесении покрытий из цветных штукатурок грунтовку Krautherm Quarzgrund Uni необходимо отколеровать в тон финишной штукатурки.

Расход:

Продукт	Примерный расход (кг/м²)
Krautherm Quarzgrund Uni	≈ 250 – 350 г/м ²

В зависимости от поглощающей способности поверхности возможно значительное увеличение расхода материала. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения:

Во время нанесения и высыхания грунтовки температура окружающей среды и основания не должна быть ниже + 5°С и выше +35°С. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей, сильном ветре и во время осадков.

Сушка/время сушки:

При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность обработанная грунтом может поддаваться следующей обработке через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Для защиты от дождя во время высыхания строительные леса необходимо покрывать защитным тентом или специальной сеткой.

Чистка инструментов:

Сразу после применения почистить инструменты водой.



Указания:

Необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги грунтовки сразу смыть водой.

Замечание

Указания для безопасного применения:

Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в водоемах может привести к вредному воздействию. Хранить в недоступном для детей месте. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей сразу смыть материал большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу.

Утилизация:

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Высохшие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.

Прочие замечания:

В данной технической информации не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями в компанию Caparol. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.