



# Krautol Si-Si Fassadenfarbe

Посилена силоксаном фасадна фарба екстра-класу

## Опис продукту

### Сфера застосування:

Водовідштовхувальна, стійка до забруднень силікат-силіконова фасадна фарба з тривалим захистом проти водоростей і грибків.

Силоксанова добавка забезпечує оптимальну гідроізоляцію при високій паропроникності і достатній проникності вуглекислого газу. На шорсткуватих штукатурках фарба Si-Si Fassadenfarbe, залежно від ступеня її розведення, дозволяє або підкреслити, або затушувати структуру поверхні.

### Придатні основи:

- вапняно-цементні штукатурки;
- силікатна цегла;
- керамічна цегла;
- бетон;
- дисперсійні шпаклівки
- дисперсійні штукатурки і фарби.

### Властивості:

- атмосферостійка;
- водорозчинна;
- екологічно чиста;
- лугостійка;
- легко наноситься;
- має високу зносостійкість;
- з захистом проти водоростей і грибків

### Упаковка:

Відро 10л.

### Колір:

Натурально-білий. Тонування машинним способом по системі Color в велике число тонів.

### Ступінь глянцеу:

Матова.

### Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, вода, пігменти, мінеральні наповнювачі та добавки. Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/3) складає 75 г/л Європейські норми вмісту летких органічних сполук (ЛОС) для продуктів даної категорії А/с: 40 г / л (2010 г). Даний продукт містить не більше 15 г / л ЛОС

**Зберігання:**

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від дії сонячних променів місці за температури від + 5 ° С до + 35 ° С. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

**Технічні параметри:**

Найменування	Показник
Коефіцієнт дифузії, еквівалент товщини шару повітря SdH <sub>2</sub> O (EN ISO 7783-2)	макс. 0,15 м
Коефіцієнт водопоглинання, не більше:	0,2 кг/(м <sup>2</sup> год <sup>1/2</sup> )
Максимальна величина зерна	< 100 мкм
Щільність	1,46 г/см <sup>3</sup>

Продукт виробляється відповідно до ТУ У 24.3-33811506-001:2007

**Застосування****Підготовка основи:**

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Поверхні основ повинні бути рівними, міцними, чистими, сухими і з несучою здатністю. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні масла, залишки будівельних розчинів і інших матеріалів, а також фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. Сильно вбираючі поверхні, а також поверхні, забруднені пилом необхідно ретельно очистити і обробити ґрунтовкою Krautol Akryl Grund або Krautol Mineral Grund.

**Приготування розчину:**

Вміст ємності перед застосуванням ретельно перемішати. Нанести ґрунтовий шар фарбою розведеною максимум 10% води і фінішне покриття нерозбавленою або при необхідності розведеної максимум 5% води.

**Метод нанесення:**

Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного нанесення.

**Витрата:**

Продукт	Приблизна витрата (мл/м <sup>2</sup> )
Krautol Si-Si Fassadenfarbe	150

Витрата вказана в один шар. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття на конкретному об'єкті.

**Умови застосування:**

Під час нанесення температура основи і навколишнього середовища повинна бути від + 5 ° С до + 35 ° С, а відносна вологість повітря нижче 80%. Не виконувати роботи під прямим впливом сонячних променів, сильному вітрі і під час опадів.



**Висихання/час висихання:**

Поверхня висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити подальше покриття. При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря час висихання, відповідно, збільшується. У холодну пору року і при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу сушіння.

Для захисту від дощу під час висихання будівельні риштування необхідно покривати захисним тентом або спеціальною сіткою..

**Чистка інструментів:**

Відразу після застосування помити робочий інструмент водою.

**Вказівки:**

Необхідно ретельно закривати прилеглі поверхні, особливо скло, кераміку, лаковані поверхні, клінкерну цеглу, натуральні камені, метал, а також необроблене або покрите лазур'ю дерево. Бризки відразу змити водою

## Зауваження

**Вказівки для безпечного використання:**

Матеріал є токсичний для водних організмів. У водоймах може мати довготривалий шкідливий вплив. Зберігати в недоступних для дітей місцях.

У разі потрапляння в очі негайно і ретельно промити водою і звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру негайно змити матеріал водою з милом. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і ґрунт. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря, оскільки існує небезпека ураження мікрофлори кишечника.

**Утилізація:**

Затверділий матеріал утилізувати як будівельне сміття.

**Інші зауваження:**

У даній технічній інформації не розглядаються всі можливі основи, що застосовуються на практиці, і їх обробка.

При обробці основи, що не вказана до цієї технічної інформації, звертайтеся за консультаціями в компанію SaraGol. Компанія SaraGol буде рада надати консультації з конкретних умов об'єкта.